

Клонирование виртуальной машины

Вы можете клонировать виртуальные машины без предварительного создания шаблона или моментального снимка.

Кнопка **Клонировать ВМ** неактивна во время работы виртуальных машин, вы должны выключить виртуальную машину, прежде чем сможете клонировать её.

Для клонирования виртуальной машины выполните следующие действия:

1. Нажмите **Виртуализация** → **Виртуальные машины** и выберите виртуальную машину для клонирования.
2. Нажмите кнопку **Дополнительные действия** (:), затем нажмите **Клонировать ВМ**.
3. В открывшемся окне **Клонировать виртуальную машину** (рисунок 1) введите **Имя** для новой виртуальной машины.

Клонировать виртуальную машину

Общие

Кластер: Default

Дата-центр: Default

Шаблон: Blank | 0

Операционная система: Other OS

Тип экземпляра: Пользователь

Оптимизировано для: Сервер

Группа ВМ: Default

Имя:

Описание:

Комментарий:

ID ВМ: e08b0c18-8775-464a-b7d8-8206ff2c69aa

☐ Без запоминания состояния ☐ Запустить в режиме приостановки ☐ Защита от удаления

☐ Защита от внешнего отключения

Подтвердите подбор профиля vNIC к сетевому интерфейсу ВМ.

n1c1: Выберите пункт...

Скрыть дополнительные параметры

OK Отмена

Рисунок 1 – Окно «Клонировать виртуальную машину»

4. При необходимости заполните поля **Описание** и **Комментарий**, установите необходимые флаги.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Источник: <https://redvirt.red-soft.ru/base/red-virtualizatsiya-8-0/VM-administration/Virtual-machine-cloning/>