

Знакомство с пользователями

В РЕД ВИРТ существует два типа пользовательских доменов: локальный домен и внешний домен. В процессе установки **HostedEngine** создается локальный домен по умолчанию, называемый внутренним доменом – **internal**, и пользователь по умолчанию – **admin**.

Примечание.

При развертывании РЕД ВИРТ с использованием системы идентификации и управления доступом **Keycloak** также будут созданы внутренний домен **internalsso** и пользователь **admin@ovirt**. Если Вы используете интегрированный **Keycloak**, воспользуйтесь руководством описанным в **пункте 7.6 Управление пользователями и группами в Keycloak**.

Существует возможность создавать дополнительных пользователей во внутреннем домене с помощью **ovirt-aaa-jdbc-tool**. Учетные записи пользователей, созданные в локальных доменах, называются локальными пользователями. Также можно подключить внешние серверы каталогов, такие как Active Directory, OpenLDAP и многие другие поддерживаемые параметры, к РЕД ВИРТ и использовать их в качестве внешних доменов. Учетные записи пользователей, созданные на внешних доменах, называются пользователями каталога.

Прежде чем они смогут функционировать в среде, локальным пользователям и пользователям каталогов необходимо назначить соответствующие роли и разрешения через портал администратора. Существует два основных типа ролей: пользователь и администратор. Роль конечного пользователя использует виртуальные ресурсы портала виртуальных машин и управляет ими. Роль администратора поддерживает инфраструктуру системы с помощью Портала администратора. Роли могут быть назначены пользователям для отдельных ресурсов, таких как виртуальные машины и хосты, или для иерархии объектов, таких как кластеры и дата-центры.

Источник: <https://redvirt.red-soft.ru/base/red-virtualizatsiya-8-0/upravlenie-polzovatelayami-8/znakomstvo-s-polzovatelayami/>