

Введение в серверы каталогов

Во время установки Engine создает пользователя `admin` во внутреннем домене. Пользователь также упоминается как `admin@internal`. Эта учетная запись предназначена для использования при первоначальной настройке среды и для устранения неполадок. После подключения внешнего сервера каталогов, добавления пользователей каталога и назначения им соответствующих ролей и разрешений пользователь `admin@internal` может быть отключен, если он не требуется.

Поддерживаются следующие серверы каталогов:

- 389ds;
- 389ds RFC-2307 Schema;
- Active Directory;
- IBM Security Directory Server;
- IBM Security Directory Server RFC-2307 Schema;
- IPA;
- Novell eDirectory RFC-2307 Schema;
- OpenLDAP RFC-2307 Schema;
- OpenLDAP Standard Schema;
- Oracle Unified Directory RFC-2307 Schema;
- RFC-2307 Schema (Generic);
- RHDS;
- RHDS RFC-2307 Schema;
- iPlanet.

ВАЖНО!

HostedEngine и IPA сервер не могут быть установлены на одной машине, т.к. **HostedEngine** разворачивается изолированно на отдельной ВМ, а также IPA сервер несовместим с пакетом `mod_ssl`, который требуется для **HostedEngine**.

ВАЖНО!

Если вы используете **Active Directory** в качестве сервера каталогов и хотите использовать `sysprep` для создания шаблонов и виртуальных машин, то пользователю с правами администратора РЕД ВИРТ необходимо делегировать управление доменом:

- Присоединить компьютер к домену;
- Изменить членство в группе.

Источник: <https://redvirt.red-soft.ru/base/red-virtualizatsiya-8-0/upravlenie-polzovatelayami-8/vvedenie-v-servery-katalogov/>