Предварительный запуск ВМ в пуле

Виртуальные машины в пуле по умолчанию отключены. Когда пользователь запрашивает виртуальную машину из пула, машина включается и назначается данному пользователю. Однако предварительно запущенная виртуальная машина уже включена и ожидает назначения пользователю, что сокращает потраченное на ожидание время, прежде чем пользователь сможет получить доступ к машине. Когда предварительно запущенная виртуальная машина выключается, она возвращается в пул и восстанавливается в исходное состояние. Максимальное количество предварительно запущенных виртуальных машин — количество виртуальных машин в пуле.

Предварительно запущенные виртуальные машины подходят для сред, в которых пользователям требуется немедленный доступ к виртуальным машинам, которые им специально не назначены. Только автоматические пулы могут иметь предварительно запущенные виртуальные машины.

Для предварительного запуска ВМ необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите **Виртуализация** → **Пулы** и выберите пул виртуальных машин.
2. Нажмите кнопку **Изменить**.
3. Введите количество виртуальных машин для предварительного запуска в поле **Предзапускаемые**.
4. Перейдите на вкладку **Тип** и убедитесь, что **Тип** пула выбран **Автоматический**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Будет выполнен предварительный запуск указанного количества виртуальных машин.

Источник: https://redvirt.red-soft.ru/base/red-virtualizatsiya-8-0/Puly/predvaritelnyy-zapusk-vm-v-pule/